



новинка 2022 года! S-28EZ Laser Screed®



- ◆ Производительность свыше 6000 м² в смену
- ◆ Ровность класса FM1
- ◆ Встроенная система диагностики – непрерывный мониторинг всех систем бетоноукладчика
- ◆ Двухсекционная телескопическая стрела вылетом 7,62 м
- ◆ Новая лазерная система OASIS Somero
- ◆ Новый рабочий блок EZ Clean Screed Head
- ◆ Опционально доступна система автоматической смазки рабочего блока

Гарантия 12 месяцев,
возможность расширенной гарантии до 3 лет

Техподдержка 24/7,
выезд инженеров к клиенту в любую точку Казахстана в течение суток после обращения

Обучающие тренинги персонала,
сертификация операторов

Продажа запасных частей
со склада в Казахстане

Новинка 2022 года! S-28EZ – топовая модель в линейке бетоноукладчиков Somero – это машина, в работе над которой использован более чем 35 летний опыт компании Somero в области создания уникального оборудования для устройства бетонных полов, а также инновационные разработки в области лазерных систем контроля строительных машин. Бетоноукладчик представляет собой полностью гидравлическую машину с телескопической стрелой вылетом 7,62 м и возможностью выбора ширины рабочего блока 4,4 м или 3,8 м. В базовой комплектации бетоноукладчик поставляется с лазерной системой автоматического контроля ровности OASIS. Опционально может быть установлена 3D система контроля.

История создания бетоноукладчиков Laser Screed поистине феноменальна, начиная с выпуска самой первой модели бетоноукладчика в середине 80-х годов это оборудование неизменно получало многочисленные награды и признания. Мировая ассоциация Concrete Construction признала бетоноукладчики Laser Screed Somero лучшей инновацией для устройства бетонных конструкций за последние 100 лет!



Подробнее на сайте:



Общие характеристики

Общая ширина	2,2 м по внешней границе шин
Общая длина	6,52 м при минимальном вылете стрелы
	13,47 м при максимальном вылете стрелы
	11,66 м в транспортном положении
Общая высота	2,59 м до верхней точки сидения оператора
Вес	7'893 – 8'356 кг в зависимости от комплектации
Вылет стрелы	7,62 м
Угол поворота верхней рамы	360 градусов
Выносные опоры	4 опоры с гидравлическим приводом
Объем топливного бака	90,85 литров

Система привода

Тип привода	гидравлические моторы
Оси	две с полным приводом
Управление	ручное управление, движением вперед/назад и скоростью
Колеса	размер диска 15 x 113 LBM RIM
Покрышки	Titan Flow-Trac Lug, размер 35x19-15.5 NHS
Максимальная скорость	6,79 км/час
Режимы работы	полный привод на 4 колеса
Тормоза	дисковые полностью закрытые

Двигатель

Производитель	Kubota
Модель	V3307-CR-T-E5B
Мощность	74 л.с. / 55,4 кВт
Топливо	Дизель

Гидравлическая система

Насос	поршневой, переменного рабочего объема с распознаванием нагрузки
Тип клапанов	с переменным пропорциональным контролем
Давление в системе	3000 psi (206.84 bar)
Фильтрация	фильтр с ячейкой 10 микрон
Объем масла	90,85 литров

Рабочий Блок

Модель	EZ Clean Screed Head
Ширина	4,47 м по внешним границам рабочий блок 12,5'
	5,02 м по внешним границам рабочий блок 14,5'

