

новинка 2020 года! **Somero® Line Dragon®**



- ❖ **Дистанционное управление** позволяет управлять всеми процессами распределения бетона находясь вне карты бетонирования
- ❖ **Три режима управления поворотом колес:** два колеса, четыре колеса и движение «крабом», обеспечивают уникальную маневренность машин
- ❖ **Механизация процессов** распределения и укладки бетона позволяет в разы сократить риски получения травм персоналом
- ❖ **Возможность формирования комплекта поставки** — продажа как полного комплекта распределителя бетона Somero® Line Dragon®, так и отдельных машин

Приемка и распределение бетона - одни из самых ответственных и трудоемких процессов при устройстве бетонных полов и оснований. До настоящего времени эти процессы были мало механизированы и требовали огромных трудозатрат, например, в случае невозможности применения автомобильных бетонных насосов в силу особенностей геометрии проекта.

Распределитель бетона Somero® Line Dragon® от компании Somero - это комплект, состоящий из двух машин. Первая машина - "Распределитель" оборудован бензиновым мотором Honda GX390, полным гидроприводом колес и распределительной стрелой, он предназначен для равномерного распределения бетонной смеси по карте бетонирования. Вторая — "Тягач" оборудована аналогичным двигателем, полным гидроприводом колес и зацепами для бетоноводов, эта машина предназначена для перемещения гибких бетоноводов по карте бетонирования. Управление обеими машинами осуществляется дистанционно с помощью ПДУ.

Использование распределителя бетона Somero® Line Dragon® позволяет максимально сократить трудозатраты и повысить производительность работ на Ваших проектах, при этом приемка и распределение бетонной смеси осуществляются максимально простым и эффективным способом!

Гарантия 12 месяцев,
возможность расширенной гарантии до 3 лет

Техподдержка 24/7,
выезд инженеров к клиенту в любую точку Казахстана в течение суток после обращения

Обучающие тренинги персонала,
сертификация операторов

Продажа запасных частей
со склада в Казахстане



Подробнее на сайте:



Общие характеристики

Общая ширина	Распределитель и Тягач - 1,31 м
Общая длина	Распределитель - 3,14 м; Тягач - 1,56 м
Вес	Распределитель - 522 кг; Тягач - 472 кг
Угол поворота стрелы	180°

Система привода

Тип привода	Полный, гидромоторы с передаточным числом 5,25 : 1
Управление	Пропорциональными джойстиком и клапанами гидромоторов
Колеса	8 дюймовые стальные диски, шириной 7 дюймов
Покрышки (стандартные)	Покрышки с плоским протектором, размером - 18" x 8,5"
Покрышки (опционально)	Покрышки с высоким протектором, размером - 18" x 9,5"
Режимы поворота	Два колеса, четыре колеса и движение "Крабом"
Тормоза	Гидравлические, с возможностью ручной разблокировки

Двигатель

Производитель	Honda America
Модель	GX390
Мощность	11,7 л.с. (8,7 кВт)
Топливо	Бензин, 87 минимальное октановое число
Запуск	Электростартер
Электропитание	12V DC, генератор переменного тока 192 Watt /16,0 Amp
Управление	Ручное управление дроссельной и воздушной заслонками, с электрическим выключением двигателя

Гидравлическая система

Насос	Поршневой, переменного рабочего объема
Пропускная способность	17 галлонов (79 л) при оборотах двигателя - @3600rpm
Давление в системе	3000 psi (206.84 bar)
Система очистки	10 мкр В 10-75 картридж, установленный в фильтре гидробака
Гидравлическое масло	Объем 4 галлона (15,14 л), марка Chevron Rando MV 32
Типы клапанов	Патронные клапаны с независимым от давления регулированием
Охлаждение	Масляный радиатор с принудительным воздушным охлаждением

