



# проверен временем!

# CopperHead® XD 3.0



Агрокомбинат "Московский" (площадь более 400'000 м), Россия

- ❖ **Производительность до 2000 м<sup>2</sup> в смену**
- ❖ **Система самонивелировки** обеспечивает дополнительную ровность готового пола
- ❖ **Ровность класса FM2**
- ❖ **Предназначен для работ:**
  - по грунтовым основаниям
  - по арматурным каркасам
  - с фибробетоном
  - по профлисту и опалубке
  - по бетонированию ледовых арен
  - по устройству стяжек

**Гарантия 12 месяцев,**  
возможность расширенной  
гарантии до 3 лет

**Техподдержка 24/7,**  
выезд инженеров к клиенту  
в любую точку Казахстана  
в течение суток после обращения

**Обучающие тренинги персонала,**  
сертификация операторов

**Продажа запасных частей**  
со склада в Казахстане

CopperHead XD 3.0 – самоходная гидравлическая машина. Управляется одним оператором. В базовой комплектации бетоноукладчик оснащен лазерной системой контроля SSR.

Опционально устанавливается ультразвуковая или 3D системы, контролирующие заданную отметку готового пола в автоматическом режиме.

*Первый бетоноукладчик серии CopperHead был представлен компанией Somero в 2002 г. За прошедшее время более 4000 машин нашли своих покупателей по всему миру.*

*В мире бетоноукладчики этой серии ежегодно выполняют более 5 млн. м<sup>2</sup> бетонных полов на различных проектах – ледовых аренах, логистических комплексах, торговых центрах, объектах промышленного, сельскохозяйственного назначения и т.д.*



Подробнее на сайте:



*Общие характеристики*

Габаритная ширина:	312 см по ширине рабочего блока 91 см по ширине стандартных колес 122 см по ширине ATV колес
Габаритная длина:	274 см
Габаритная высота:	110 см (без установленных на рабочем блоке мачт)
Клиренс:	28 см (под рамой бетоноукладчика)
Вес:	286 кг (с рабочим блоком шириной 3,1 м)

*Трансмиссия*

Привод:	На каждое колесо установлены гидравлические моторы с передаточным числом 5,25 : 1 передняя ось с гидроприводом
Управление движением:	Ручное механическое управление, пропорциональные гидравлические клапаны
Диски (стандартных колес):	21 дюймовые алюминиевые диски, специально спроектированы для бетоноукладчика
Покрышки (стандартных колес):	Мотокроссовые покрышки 80/100×21" с высоким протектором
Диски ATV колес (опционально):	Специально спроектированные ATV диски размером 12" x 7"
Покрышки ATV колес (опционально):	ATV покрышки с высоким протектором, размером 28"x10"-12"

*Двигатель*

Производитель	HONDA
Модель	GX390
Мощность	11.7 л.с. / 8.7 кВт

*Гидравлическая система*

Насос	Поршневой насос переменного рабочего объема с распознаванием нагрузки с переменным пропорциональным контролем
Номинальная пропускная способность:	10 галлонов (37,85 л) при оборотах двигателя — @3600rpm
Давление системы:	2650 psi (182.7 bar)
Система очистки:	10 мкр фильтр на обратной линии, установленный в гидробаке
Гидравлическое масло:	Объем 2,94 галлона (11,3 л), гидравлическое масло — Chevron Raykon Premium Oil MV
Типы клапанов:	Патронные клапаны с независимым от давления регулированием
Охлаждение:	Масляный радиатор на обратной линии

