



новинка 2024 года!

SRS-6S Laser Screed®



- ❖ Производительность свыше 3500 м² в смену
- ❖ Ровность класса FM1
- ❖ Двухсекционная телескопическая стрела вылетом 5,5 м
- ❖ Лазерная система контроля ровности OASIS, специально разработанная компанией Somero для этой машины, контролирует заданную отметку 10 раз в секунду
- ❖ Ширина рабочего блока 3,66 м
- ❖ Уникальный рабочий блок со сдвигом, позволяет рабочему блоку сдвигаться влево и право на 30 см относительно центра, что дает возможность выполнения укладки бетона вокруг препятствий или колон.
- ❖ Управление с помощью ПДУ позволяет оператору осуществлять полный контроль над бетоноукладчиком
- ❖ Встроенный аппарат высокого давления обеспечивает простой процесс мойки бетоноукладчика

Новинка 2024 года! SRS-6S Laser Screed – самоходный, компактный, телескопический бетоноукладчик с вылетом стрелы 5,5 м, рабочим блоком шириной 3,66 м, оборудован надежным дизельным двигателем Kubota V1505, оснащен последним поколением лазерной системы контроля ровности OASIS от компании Somero, управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

Гарантия 12 месяцев, возможность расширенной гарантии до 3 лет

Техподдержка 24/7, выезд инженеров к клиенту в любую точку Казахстана в течение суток после обращения

Обучающие тренинги персонала, сертификация операторов

Продажа запасных частей со склада в Казахстане



Подробнее на сайте:



Общая ширина	1,87 м по внешней границе стабилизаторов
Общая длина	4,67 м в транспортном положении
Общая высота	1,94 м по верху сиденья оператора 1,73 м по верху направляющих рабочего блока 1,64 м по верху воздухозаборника двигателя
Вес	2404 кг в базовой комплектации 2744 кг в полной комплектации
Вылет стрелы	5,5 м
Выносные опоры	3 опоры с гидравлическим приводом
Объем топливного бака	45 л
Тип привода	гидравлические моторы
Управление	с помощью пульта дистанционного управления
Колеса	26 x 12 дюймов
Покрышки	12 NHS Turf Tires
Максимальная скорость	3,2 км/ч
Режимы работы	полный привод на 4 колеса
Тормоза	дисковые, полностью закрытые
Производитель	Kubota
Модель	V1505z
Мощность	24,8 л.с. / 18,5 кВт
Топливо	дизель
Насос	поршневой, переменного рабочего объема с распознаванием нагрузки
Тип клапанов	с переменным пропорциональным контролем
Фильтрация	фильтр с ячейкой 10 микрон
Объем масла	57 л
Ширина	4,03 м по внешним границам 3,66 м по границам виброрейки
Вибропривод	гидравлический с пятью ступенями настройки
Режимы работы лазерной системы	полю в горизонте полю с уклонами 3D поверхности

